

30022 RSS

STAGE V DIESEL

- Industrieller Dieselmotor
- Bürstenloser Generator mit AVR-Regelung
- Grundrahmen mit Auffangwanne, Tank mit elektronischem Treibstoffanzeiger
- Schallgedämmte Haube aus feuerverzinktem Stahlblech mit Pulverbeschichtung
- Schalldämmmaterial aus Polyesterfasern mit hoher Lärmreduzierung
- Abgasleitungen mit spezieller Mineralfaserisolierung
- Weltweiter Aftersale-Service



1450 mm

2220 mm

960 mm

30022 ED-S/OEDA RSS

Bestell-Nr.: 985206

GTIN: 4038469258607

Generator	
Generatorart	Synchron
Variable Dauerleistung (PRP)	30 kVA
Notstrom Leistung (LTP)	32 kVA
Leistungsfaktor cos φ	0,8
Spannung	400 V / 230 V
Frequenz	50 Hz
Schutzart Generator	IP 23
Motor	
Motorenhersteller	Doosan
Motortyp	D18 Stage V
Motorleistung (PRP/LTP)	25,0 / 28,0 kW
Motorregelung	elektrisch
Zylinderzahl	3
Drehzahl	1.500 U min ⁻¹
Hubraum	1,79 l
Anlasser	12 V
Kühlsystem	Wasser
Kraftstoffart	Diesel
Motorölfüllmenge	6,3 l
Frostschutzmittelmenge	8,4 l
Tankinhalt & Verbrauch	
Tankinhalt	270 l
Verbrauch bei 100% (PRP)	7,4 l/h
Verbrauch bei 75% (PRP)	5,6 l/h
Verbrauch bei 50% (PRP)	3,8 l/h
Verbrauch bei 25% (PRP)	2,2 l/h
Abmessungen, Gewicht, Lautstärke	
Länge	2220 mm
Breite	960 mm
Höhe	1450 mm
Gewicht	1043 kg
Schalldruckpegel 7m	65 dBA